



00/EI30/EI90 UF
 □ścieżnica UN
 Montaż na murze




Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+135
 Wysokość = STL_H+70

00/EI30/EI90 UF
 □ścieżnica UNA
 Montaż na murze




Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+140
 Wysokość = STL_H+70

00/EI30/EI90 UF
 □ścieżnica UNB
 Montaż na murze




Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+110
 Wysokość = STL_H+55

00/EI30/EI90 UF
 □ścieżnica USP N
 Montaż na murze




Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+170
 Wysokość = STL_H+85

00/EI30/EI90 UF
 □ścieżnica USP NA
 Montaż na murze




Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+140
 Wysokość = STL_H+70

00/EI30 UF
 □ścieżnica USP
 Montaż na dyble
 (przy szer. profilu
 do 220)




Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+140
 Wysokość = STL_H+70

00/EI30 UF
 □ścieżnica USP
 Montaż na dyble
 (przy szer. profilu
 od 220)




Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+140
 Wysokość = STL_H+70

00/EI30 UF
 □ścieżnica USP
 Montaż do płyt
 GKF




EI90 UF
 □ścieżnica USP
 Montaż na dyble
 (przy szer. profilu
 do 220)




Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+140
 Wysokość = STL_H+70

EI90 UF
 □ścieżnica USP
 Montaż na dyble
 (przy szer. profilu
 od 220)



Wymagane światło otworu:
 Szerokość = STL_B+140
 Wysokość = STL_H+70

EI90 UF
 □ścieżnica USP
 Montaż do płyt
 GKF



Tolerancja wyłanu DIN 7168		Powierzchnia	Skala 1:2	Pozycja	- Ilość
Sporządzone		Data 20.04.2003 HG	Nazwisko		
		Peneder UF			
		□ścieżnice obejmujące			
		430.09.038			