



00/EI30 UF  
Zlicowana wąska 60  
Montaż na murze




Wymagane światło otworu:  
Szerokość =  $STLB+120$   
Wysokość =  $STLH+60$

00/EI30 UF  
Zlicowana wąska 60  
Montaż na stalowej  
podkonstrukcji




Wymagane światło otworu:  
Szerokość =  $STLB+120$   
Wysokość =  $STLH+60$

EI90 UF  
Zlicowana wąska 60  
Montaż na dyble




Wymagane światło otworu:  
Szerokość =  $STLB+120$   
Wysokość =  $STLH+60$

EI90 UF  
Zlicowana wąska 60  
Montaż na stalowej  
podkonstrukcji




Wymagane światło otworu:  
Szerokość =  $STLB+120$   
Wysokość =  $STLH+60$

00/EI30 UF  
Zlicowana wąska 100  
Montaż na dyble




Wymagane światło otworu:  
Szerokość =  $STLB+200$   
Wysokość =  $STLH+100$

00/EI30 UF  
Zlicowana wąska 100  
Montaż na stalowej  
podkonstrukcji




Wymagane światło otworu:  
Szerokość =  $STLB+200$   
Wysokość =  $STLH+100$

EI90 UF  
Zlicowana wąska 100  
Montaż na dyble



Wymagane światło otworu:  
Szerokość =  $STLB+200$   
Wysokość =  $STLH+100$


EI90 UF  
Zlicowana wąska 100  
Montaż na stalowej  
podkonstrukcji



Wymagane światło otworu:  
Szerokość =  $STLB+200$   
Wysokość =  $STLH+100$

Przy zastosowaniu ościeżnicy  
zlicowanej 60, ograniczona  
jest możliwość stosowania  
samozamykacza

Zastrzeżony sobie prawo  
do zmian technicznych

Tolerancja wyiaru DIN 7168		Powierzchnia	Skala 1:2	Pozycja -	Ilość
Sporządzone	Data 20.04.2003 HG	Nazwisko	<b>Peneder UF</b> Ościeżnice zlicowane wąskie		
<b>PENEDER</b> 					
FEUERSCHUTZ			430.09.034		